

Tinacos Tricapa

Ficha Técnica

Características:

- Hombros y cinturones que evitan deformaciones y ofrecen mayor resistencia.
- Rotomoldeado de una sola pieza, sin uniones ni soldaduras.
- 3 capacidades a escoger
 - 750 Lt.
 - 1100 Lt.
 - 2500 Lt.
- 45 años de vida útil.

Beneficios :

- Reforzado con 3 capas.
- *Capa Interior (blanca)*: permite observar la calidad del agua y determina el momento en que su limpieza es necesaria.
- Material interior esponjado que proporciona estructura y resistencia, aumentando sus características térmicas.
- *Capa Intermedia (negra)*: Impide el paso de la luz al interior del tinaco, lo cual evita la formación y proliferación de microorganismos y bacterias.
- *Capa Exterior (azul)*: Refleja los rayos del sol y mantiene el agua a buena temperatura. Esta capa adicional ofrece mayor protección.
- Protección con Aditivo AMB (Anti MicroBiano) permanente que evita la proliferación de bacterias.
- Desde su fabricación los tinacos PLASTINAK incorporan el aditivo permanente AMB que impide la proliferación de microbios y bacterias en sus paredes interiores, brindándole protección efectiva durante toda la vida útil de los productos Plastinak.

Instalación:

- El tinaco Triplast debe ser asentado en una base plana, pudiendo ser instalado directamente sobre la loza de una azotea.
- Se recomienda que existan cuando menos 1.5 m de diferencia entre la salida del tinaco y la regadera más alta de la casa.
- Cuenta con accesorios (flotador, varilla de latón y válvula de llenado).



Especificaciones:

Capacidad (Lt)	Altura (cm)	Di. metro (cm)	Personas
750	125	97	4 - 5
1100	137	111	6 - 7
2500	160	160	8 - 10
1100	116	102	6 - 7